

公司 产 800 万 m² 产
(2 产 200 万 m²) 境保 场

2019 11 16 , 公司 召 “
公司 产 800 万 m² 产

(四) 产 万元, 保 为 万元。
围
围主 公司 产 800 万 m²

主 为压 型 和 产 ，大 分 大，
力作 在 ， 回 于 产。其余 均 备上
备 后 器处 后 。压
了 套 器， 了 套 器。
() 塔 ： 一 塔，其处 个，
喷 塔 和 。喷 塔 器处 后与
同 塔 处 后， 窗
。

() 堂 ： 依 产 堂， 堂 北京京
博华兴 保 备 公司 产 净化器处 。

3、噪声

噪声主 于 、压 、 、 产 备噪声。 主
， 墙体 声以及 减，合 厂区 以减 噪声
。

4、固体

固 产 及处 况 下 ：

固体 产 及处 况

别	名	产	处
业 固	、 品		一 例与原 合回 于 产
	器		一 例与原 合回 于 产
			中堆 于厂区专 场， 一外售 南 世 公司处 处 。
			储 ， 后交 保 再 公司处 处 。
			一 于危 后，交 友 保 型 公司回 处 。
			企业回 后 于 产 中
	合		
垃圾	堂 厨 、		依 产 堂 ，全 外售作为 养 场 。
	办公、 垃圾		在厂区内 垃圾 分 中 ， 后 一 垃圾中 一处 。

四、 境保

1、

以及冲 入 凝 处 后,回 于 ,不外 。 塔 凝 处 后,再加 处 后 回 。 舍 后回 于 发 内 ,不外 。 中 后回 于喷 ,不外 。 三 化 处 后, 入厂区 中 凝处 后,回 于 ,不外 。 到 。

。

、

()

, 塔 口 ,喷 塔 、 、 、 以及 、 、 、 、 化 、 及其化合 、 及其化合 、 及其化合 均 合 《 业 准》中 企业大 值及其修 单中 中喷 塔、 、二 化 、 化 值 。 台 块 分 器、 台压 器出口和 台 器 , 以及 合 《大 合 准》中 二 准 大 值。

()

, 厂 个 位两天 大值 均可 合 《 业 准》() 企业和 企 业厂 值 。

、噪声

, 厂 两天 、夜 、 、 、 位 噪声均可 合 《 业企业厂 噪声 准》中 准 值; 厂 、 位噪声值 《 业企业厂 噪声 准》 中 准 值, 围在 以内,夜 围在 以内,主 原因 位临 其他企业厂 噪声 备分 中。 于 位于 业区,

周 均为 产企业,且 位多为分 在厂区 厂一侧, 噪声 在可 受 围内。

、固

() 业固

① 在 产 中,会产 不合 坯, 品 , 分固体 产 为 , 一 后与原 一 例 合之后回 于 产。

② 压 产 上 器 、压 中因 力 以及喷 塔 器 产 为 , 一 后, 一 例与原 合,回 于 产。

③ 仓 块 分 器 产 为 , 中 后, 喷 塔 作为 。

④ 和 发 产 产 为 , 后, 中堆 于厂区专 场, 一外售 南 世 公司。

⑤ 制 中, 备 下 , 产 为 , 分 , 于《国 危 名 》中 () , 于 中, 交 保 再 公司处 处 。

⑥ 备 会产 , 产 为 , 于危 后, 友 保 型 公司处 处 。

⑦ 产 (), 产 为 , 企业回 后 于 产 中。

() 垃圾、 堂厨余

垃圾: 前 人, 垃圾产 为 , 其中 堂厨 余 产 堂 , 作为 外售 养 场; 其余垃圾 一 , 到一 后, 垃圾中 处 。

以上固体 企业 善处 , 不会 境 二 。

五、

, 产 , 与 产 合 , 前 吨 , 复 吨 。

五、

保 及 场 境

况， 公司 产 800 万 m² 产
(2 产 200 万 m²) 境保 ，同
境保

善 ：

- 1、加 厂区 化、 优 及其他 、 低二 化 、
化 。
- 2、 善原 堆 区区域及周 、 和 ，加 、
喷 ， 减 。做好 及场区地 。
- 3、 善 、 产 、 和 场 ， 减
， 加 ， 善 。
- 4、加 危 ， 做好台 。

六、 人员信

件。